

# AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

TOPAuto

ADVANCED

# RR 401

full automatic with touch display and keyboard

HI-TECH

**DE** Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

### Für Kühlmittel R134a

Automatik serienmäßig Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff  
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage  
Automatischer Ölabblass.  
Leckagenüberwachung mit Alarm

### Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

### Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl

Dritte Flasche für Färbeflüssigkeit

USB-Speicher

### Großes und helles Display

### Tastatur für die Dateneingabe

Hochwertige Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe: 113 l/min

**Verdichter: 10 cc**

12 Kg Flasche mit Hahn

**Gewicht: 66 kg**

**Abmessungen: 500x550x900mm**

**Spannung: 230V/50Hz einphasig**

**Drucker optional**

**IT** Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

### Per refrigerante R134a

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale  
Iniezione olio regolabile con bilancia  
Scarico olio automatico  
Controllo delle perdite con allarme

### Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria

### Programma olio per auto ibride di serie

Terza boccetta per il liquido tracciante

Memoria USB

### Display di grande dimensione e luminosità

### Tastiera per inserimento dati

Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità

Pompa a vuoto: 113 l/min

**Compressore: 10 cc**

Bombola: 12 Kg con rubinetto

**Peso: 66 kg**

**Dimensioni: 500x550x900mm**

**Voltaggio:**

230V/50Hz monofase

**Stampante opzionale**



AUTOMATIC UNIT



full automatic with double touch



Screen and Keyboard

**A D V A N C E D**

T01.002.01

**RR**

**401**

**RR401 HI-TECH**

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

**Refrigerant R134A**

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention

Adjustable oil injection with scale  
Automatic oil discharge.

Leaks check with alarm

**Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity...)**

**Standard program for hybrid cars' oil**

**Third bottle for dye liquid**

USB Memory

**Bright and big display**

**Keyboard for entering data**

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 113 l/min

**Compressor: 10 cc**

Gas tank: 12 Kg with tap

**Weight: 66 kg**

**Dimensions: 500x550x900mm**

**Voltage: 230V/50Hz 1Ph**

**Optional Printer**



COD/T01.002.21



**HI-TECH**

> **AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY FOR RECOVERY, VACUUM, RECYCLING AND RECHARGE**

DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"  
5 BUTTONS KEYBOARD

# AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

TOPAuto

ADVANCED

**RR**  
**401**

**HFO**  
**1234YF**

full automatic with touch display and keyboard

HI-TECH

**DE** Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

**Für Kühlmittel HFO1234YF**  
Automatik serienmäßig  
Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff  
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage  
Automatischer Ölabblass.  
Leckagenüberwachung mit Alarm

**Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge**

**Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl**

USB-Speicher  
**Großes und helles Display**  
Tastatur für die Dateneingabe  
Hochwertige  
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 113 l/min  
Verdichter 10 cc  
12 Kg Flasche mit Hahn

**Gewicht: 68 kg**  
**Abmessungen: 500x550x900mm**  
**Spannung: 230V/50Hz einphasig**  
**Drucker optional**

**IT** Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

**Per refrigerante HFO1234YF**

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale.

Iniezione olio regolabile con bilancia.  
Scarico olio automatico.  
Controllo delle perdite con allarme.

**Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria.**

**Programma olio per auto ibride di serie.**  
Memoria USB.

**Display di grande dimensione e luminosità.**

**Tastiera per inserimento dati.**  
Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità.

**Pompa a vuoto: 113 l/min**  
**Compressore: 10 cc**  
**Bombola 12 Kg con rubinetto**

**Peso: 68 kg**  
**Dimensioni: 500x550x900mm**  
**Voltaggio: 230V/50Hz monofase**  
**Stampante opzionale**



**AUTOMATIC UNIT**



**full automatic with double touch**



**A D V A N C E D**

**T01.012.03**

**RR**

**401**

**Screen and Keyboard**

**RR401 HFO1234YF**

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

**Refrigerant HFO1234YF**

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention  
Adjustable oil injection with scale  
Automatic oil discharge.  
Leaks check with alarm

**Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity...)**

**Standard program for hybrid cars'oil**  
USB Memory

**Bright and big display**  
**Keyboard for entering data**

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

**Vacuum pump:** 113 l/min  
**Compressor:** 10 cc  
**Gas tank:** 12 Kg with tap

**Weight:** 68 kg  
**Dimensions:** 500x550x900mm  
**Voltage:** 230V/50Hz 1Ph  
**Optional Printer**



**COD/T01.012.21**



**HI-TECH**

**> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY FOR RECOVERY, VACUUM, RECYCLING AND RECHARGE**

**DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"**  
**5 BUTTONS KEYBOARD**